

Produktinformation

Stadur Verbundelemente FB- 3/DN geprägt




Beschreibung:

FB-3/DN Verbundelemente bestehen aus einer einseitig dekorfolienkaschierten 1,2 mm Aluminiumtafel mit geprägter Softline- Nutung. Die Rückseite besteht aus einer dekorfolienkaschierten 1,2 mm Aluminiumtafel glatt. Auf Wunsch können beidseitig geprägte Elemente geliefert werden.



Eigenschaften:

Sehr gute Wärmedämmung
UV- beständig (5 - 10 Jahre Herstellergarantie für die Dekorfolien)
Hohe Einbruchsicherheit
Hohe Schlagfestigkeit
leicht zu bearbeiten mit gängigen Holz- und Metallwerkzeugen



Deckschichten:

Einseitig 1,2 mm Aluminiumtafeln mit Dekorfolie, die eine ca. 1,0 mm tiefe Softline-Nutung aufweisen (Nutarten: siehe Übersicht). Rückseite 1,2 mm Aluminiumtafel mit Dekorfolie.



Schaumkern:

Extrudierter Polystyrol-Schaum FCKW- frei, hohe Dampfdichtigkeit geringste Wasseraufnahme, Brandklasse E. Der Schaumkern ist für eine optimale Verklebung gerillt.



Gesamtstärke:

Standardstärke 24 mm
Andere Stärken können angeboten werden.



Formate:

2000 x 1000 mm
Fixformatzuschnitte sind auf Wunsch lieferbar
Andere Formate auf Anfrage.



U- und dB- Werte:

Entsprechende Schallschutzprüfzeugnisse können angefordert werden,
U-Werte entnehmen Sie unserer gesonderten Produktinformation „Information zum U-Wert“



Hinweis:

Die Rückseite kann alternativ mit einer lackierten Aluminiumtafel versehen werden. Alle RAL- und NCS- Farben sind möglich.



Anwendungsbereiche:

Fensterfüllungen	Brüstungselemente
Türfüllungen	Balkonverkleidungen