

Stadur Verbundelemente Stadur Protec

Dem gestiegenen Bedürfnis an Einbruchschutz im Fenster- und Türenbau entsprechend haben wir Prüfungen von Stadur FB Standard- und Spezialelementen vom Prüfinstitut Türentechnik und Einbruchsicherheit, Rosenheim vornehmen lassen. Im Vordergrund der Entwicklung stand die Möglichkeit einer nachträglichen Bearbeitung der Verbundelemente. Aus diesem Grund mussten wir Stahlprodukte ausklammern. Durch Einlagen aus Spezialaluminium können alle Bearbeitungsgänge wie Schneiden, Bohren, Fräsen ohne großen Mehraufwand durchgeführt werden.

Durchwurfhemmung:

Typ: (Standard)

Stadur FB-1
Stadur FB-4

Decklage

PVC ab 1,5 mm
Alu ab 1,5 mm

Prüfergebnis

A3
A3

Durchbruchhemmung:

Typ: (Spezial)

Stadur FB-1
Stadur FB-SPH
Stadur FB-2 (FB-2/A)
Stadur FB-4

Decklage

PVC ab 2,0 mm
Sperrholz ab 4,0 mm
Schichtstoff ab 2,0 mm
Alu ab 1,5 mm

Prüfergebnis

B 1 und B 3
B 1 und B 3
B 1 und B 3
B 3

Die Prüfungen für Durchwurfhemmung erfolgten in Anlehnung an DIN 52290 Teil 4, für die Durchbruchhemmung in Anlehnung an DIN 52290 Teil 3 entsprechend den Widerstandsklassen.